

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU TMT34BVML

Kód: TMT34BVML



Popis: Termostatický směšovač 3/4" na okraj vany
Napojení: Vstupy 3/4" G vnější závit a výstup 1"G vnitřní závit
Funkce protiopatření: v případě přerušení dodávky studené vody, směšovač automaticky uzavře přívod teplé vody, tím se přeruší dodávka smíšené vody a zamezí se případnému opaření.

Tlak (bar)	0,5	1	2	3
Průtok vody (l/min)	18	25	36	42

Charakteristika produktu:

Termostatický směšovač na okraj vany s velkým průtokem vody, s výměnnou kartuší obsahující filtry. Termostatický směšovač Thermomat používá termostatickou kartuši 3/4", která je zašroubovaná v těle směšovače a umožňuje automatické regulování teploty vody dle nastavení, nezávisle na změnách tlaku vody. Zaručuje maximální komfort, znatelně šetří vodu i energii, zamezuje nebezpečí náhodného opaření. Průtok vody při tlaku 3 bar dosahuje více jak 42l/min. Rukojeť je z pochromovaného ABS a nylonu, objímka z pochromované mosazi. Vstupy 3/4"G vnější závit o 90° proti možnému ucpání, se zpětnými klapkami o \varnothing 20 mm, výstup 1"G. Upevnění na okraj vany s maximální silou materiálu 6 mm. Vyvrtání díry o \varnothing 46 mm.

Technické údaje:

Maximální tlak (statický): 1.000 kPa (10 bar)
Provozní tlak (dynamický): 100-500 kPa (1-5 bar)
Maximální teplota na vstupu: 85 °C
Stupnice na rukojeti: 20 – 50 °C
Bezpečnostní zarážka: 38 °C
Doporučená teplota pro šetření energie: 60 °C
Termostatická kartuše Thermomat
Napojení: Vstupy 3/4" G vnější závit o 90°, výstup 1"G vnitřní závit

Údržba:

Nepoužívejte drátěnky nebo čisticí prostředky, které obsahují alkohol, chlór, kyseliny, abrazivní částice nebo jiné podobné. Používání některého z výše uvedených čisticích prostředků nebo nedoporučených způsobů údržby může způsobit poškození povrchu vodovodní baterie. Na čištění povrchu používejte POUZE mýdlo a vodu, poté osušte látkou nebo ručníkem. Nepoužívejte drsné houbičky.

Materiál:

Tělo směšovače Mosaz
Rukojeť Pochromované ABS