

## SPLITOVÁ KLIMATIZACE TRIAL INVERTER (7000 + 7000 + 9000)

IVAR.X ECO-2413T



NOVINKA

 ekologické  
chladivo  
R410A

Kód	Jedn.	07009630
Cena	Kč	58.500,-
Typ		IVAR.X ECO-2413 T
Chladicí výkon *	kW	7,10
Energetická třída při chlazení		A
EER		5,10
Odvlhčování vnitřní jednotka 9000 *	l/h	0,80
Odvlhčování vnitřní jednotka 7000 *	l/h	0,60
Topný výkon	kW	7,00
Energetická třída při vytápění		A
COP		3,80
Roční spotřeba energie při vytápění	kWh/rok	2579
Provozní rozsah teplot chlazení	°C	-10 ÷ 43
Provozní rozsah teplot vytápění	°C	-10 ÷ 24
Napájení	V/F/Hz	230 / 1 / 50
Hlučnost venkovní jednotky	dB (A)	68
Náplň chladiva	kg	2,2
Typ kompresoru		rotační
Stupeň krytí vnitřní jednotky		IP20
Stupeň krytí venkovní jednotky		IP24
Rozměry vnitřní jednotky 9000 (Š x V x H)	mm	770x283x201
Rozměry vnitřní jednotky 7000 (Š x V x H)	mm	770x283x201
Rozměry venkovní jednotky (Š x V x H)	mm	980x790x427
Sací potrubí	Ø	1/4"
Výtlačné potrubí	Ø	3/8"
Max. vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou	m	20
Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou	m	10

\* Standardní jmenovité podmínky chlazení: pokojová teplota = 27 (19) °C; venkovní teplota = 35 °C

