

## DHF

### Komfort na jeden dotek.

---

Průtokový ohřívač DHF je opravdová alternativa pro případ, kdy instalace nebo vodivost vody ztěžují použití průtokového ohřívače. Hydraulický průtokový ohřívač s možností nastavení dvou stupňů teploty poskytuje plný výkon na nejmenším místě. Případná kolísání tlaku v rozvodu vyrovnává kontrolní ventil rovněž plně automaticky.

### Nejdůležitější znaky

13,2 - 24,0 kW (závisí na přístroji)

6,7 - 12,3 l/min (závisí na přístroji)

Nastavení dvou stupňů teploty a výkonu

Možnost instalace do sprchy

Pro vodu s nízkým podílem vodního kamene

Topný systém s trubkovým topným tělesem v tlakotěsném měděném plášti

Kompaktní velikost





Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Objedn. č.	074301	074302	074303	0743-
Jmenovitý výkon	13,20 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Výška	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Šířka	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Hloubka	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm

T = 141 mm včetně ovládací hlavičky

technické údaje	13,20 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Jmenovitý výkon	13,20 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Elektrické připojení	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Jmenovitý proud	19,50 A	21,70 A	26 A	30,40 A
Jištění	20 A	25 A	32 A	32 A
Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V	400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G ½ A	G ½ A	G ½ A	G ½ A
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Hmotnost	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg



Typ	
Typ	DHF 24 C
Objedn. č.	074305
Jmenovitý výkon	24 kW
Výška	370 mm
Šířka	220 mm
Hloubka	130 mm
T = 141 mm včetně ovládací hlavice	

technické údaje	
Jmenovitý výkon	24 kW
Elektrické připojení	3/PE
Jmenovitý proud	34,20 A
Jištění	35 A
Jmenovité napětí	400 V
Kmitočet	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G ½ A
Barva	bílá
Kryti (IP)	IP24
Hmotnost	4,10 kg