

SPLITOVÁ KLIMATIZACE INVERTER

IVAR.X ECO-0913
IVAR.X ECO-1213
IVAR.X ECO-1813
IVAR.X ECO-2413



NOVINKA



Kód	Jedn.	07009605	07009610	07009615	07009620
Cena	Kč	18.000,-	19.800,-	30.900,-	38.600,-
Typ		IVAR.X ECO-0913	IVAR.X ECO-1213	IVAR.X ECO-1813	IVAR.X ECO-2413
Chladicí výkon*	kW	2,60	3,50	5,30	6,45
Energetická třída při chlazení		A+	A	A	A
EER		5,60	5,10	5,40	5,10
Roční spotřeba energie při chlazení	kWh/rok	163	240	344	443
Odvlhčování*	l/h	0,80	1,40	1,80	2,00
Topný výkon	kW	2,60	2,70	4,80	5,80
Energetická třída při vytápění		A	A	A	A
COP		3,80	3,80	3,80	3,80
Roční spotřeba energie při vytápění	kWh/rok	958	995	1768	2137
Provozní rozsah teplot chlazení	°C	18 ÷ 43	18 ÷ 43	18 ÷ 43	18 ÷ 43
Provozní rozsah teplot vytápění	°C	-10 ÷ 24	-10 ÷ 24	-10 ÷ 24	-10 ÷ 24
Napájení	V/F/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Hlučnost venkovní jednotky	dB (A)	62	62	65	68
Náplň chladiva	kg	0,7	1,0	1,3	1,8
Typ kompresoru		rotační	rotační	rotační	rotační
Stupeň krytí vnitřní jednotky		IP20	IP20	IP20	IP20
Stupeň krytí venkovní jednotky		IP24	IP24	IP24	IP24
Rozměry vnitřní jednotky (Š x V x H)	mm	770 x 283 x 201	770 x 283 x 201	867 x 305 x 215	1007 x 319 x 221
Rozměry venkovní jednotky (Š x V x H)	mm	776 x 540 x 320	848 x 540 x 320	955 x 700 x 396	980 x 790 x 427
Sací potrubí	Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Výtlačné potrubí	Ø	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Max. vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou	m	15	20	25	25
Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou	m	10	10	10	10

* Standardní jmenovité podmínky chlazení: pokojová teplota = 27 (19) °C; venkovní teplota = 35 °C

